



UX Power

- Доступна ємність: 10.24 кВт·год, можливість розширення, підтримка паралельного підключення
- Підходить як для автономних, так і для гібридних інверторів, з гарною сумісністю протоколів.
- Легке встановлення
- Віддалений моніторинг через Bluetooth/Wi-Fi/GSM систему та керування за допомогою додатку для перевірки стану батареї
- Кількість циклів: більше 6000 циклів з 80% DOD
- Термін служби: більше 10 років при 25°C
- Сертифікати: IEC62619, ROHS, UN38.3, MSDS, CE

Технічні характеристики

Елемент	Загальні параметри	
Комбінаційний метод:	16S2P	
Номінальна ємність:	Типова: 200А/год Мінімальна: 196А/год	0.2С, @25°C 0.2С, @25°C
Номінальна напруга:	51.2В	
Заводський стан SOC:	30~60 %	
Напруга при кінці розрядки:	44.8В	
Режим зарядки (CC-CV):	MAX 58.4В	
Внутрішній опір:	≤40мОм	
Стандартний зарядний струм:	40А	
Граничний струм:	20А	
Стандартний розрядний струм:	40А	
Максимальний зарядний струм:	100А	
Максимальний розрядний струм:	100А	
Діапазон робочих температур	Зарядка: 0~55°C Розрядка: -20~60°C	Вологість 60±25% R.H (відносна вологість)
Діапазон температур зберігання	Менше 12 місяців: -10~35°C Менше 3 місяців: -10~45°C Менше 7 днів: -20~65°C	Вологість 60±25% R.H у стані доставки
Габарити:	L750 W485 H210 мм	
Вага:	90 кг	
Об'ємна питома енергія:	134Вт·год/л	
Гравіметрична питома енергія:	113.8Вт·год/кг	
Режим зв'язку:	RS485/CAN/RS232	
Версія програмного забезпечення батареї:	V1.0	
Максимальна кількість у серії:	заборонено	
Максимальна кількість паралельних з'єднань:	15 шт	